

ベーン式風速計

品番 **YK-80AP**

価格 **¥36,700**

- ▶ 風速：0.4～25.0m/s
- ▶ 温度：0～50℃

- ベーン分離型風速計
- 大型表示で見易く温度も同時測定
- データホールド、Max.Min値表示
- オートパワーオフ(20分以上)
- PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)



仕様

測定方式	風速：ベーン式 温度：サーミスタ
測定範囲	0.4～25.0m/s、0～50℃
表示分解能	風速：0.1m/s、温度：0.1℃
測定精度	風速：±(2% F.S+2dgt.)、温度：±0.8℃
使用環境	0～50℃、0～80% RH
インタフェース	RS-232C
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位 風速：m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h 温度：℃、°F
電源/電池寿命	006P(9V)電池×1
サイズ/質量	207L×68W×20Dmm、 プローブ部：φ72mmベーン、 コード長：約100cm/質量：約220g(電池含む)
標準付属品	ベーン式風速プローブ、006P(9V)電池×1、ハードケース、 取扱説明書、保証書付
オプション	・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN ¥7,600 ・RS-232C通信ケーブル UPCB-02 ¥5,400 ・USB通信ケーブル USB-01 ¥8,800 ・データロガー DL-9601A(外付けタイプ) ¥38,500

メタルベーン式風速計

品番 **YK-80AM**

価格 **¥42,000**

- ▶ 風速：0.8～35.0m/s
- ▶ 温度：0～50℃

- 耐風速35m/sメタル式ベーン
の風速
- 大型表示で見易く温度も同時測定
- データホールド、Max.Min値表示
- オートパワーオフ(20分以上)
- PCに接続してデータ処理(ソフトウェアは別売)



仕様

測定方式	風速：ベーン式(メタル) 温度：サーミスタ
測定範囲	風速：0.8～35.0m/s、温度：0～50℃
表示分解能	風速：0.1m/s、温度：0.1℃
測定精度	風速：±(2% F.S+1dgt.)、温度：±0.8℃
使用環境	0～50℃、0～80%RH
インタフェース	RS-232C
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位 風速：m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h 温度：℃、°F
電源/電池寿命	006P(9V)電池×1
サイズ/質量	207L×68W×20Dmm、 プローブ部：φ72mmベーン、 コード長：約100cm/質量：約220g(電池含む)
標準付属品	ベーン式風速プローブ、006P(9V)電池×1、ハードケース、 取扱説明書、保証書付
オプション	・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN ¥7,600 ・RS-232C通信ケーブル UPCB-02 ¥5,400 ・USB通信ケーブル USB-01 ¥8,800 ・データロガー DL-9601A(外付けタイプ) ¥38,500

ベーン式SDカード付風速計(広範囲測定型)

品番 **AM-4217SD**

価格 **¥43,300**

- ▶ 風速：0.3～35.0m/s
- ▶ K熱電対：-50～+1,300℃(センサ別売)
- ▶ 温度：0～50℃
- ▶ SDカード記録(1～16GB)

- 低摩擦性ボールベアリング採用で、高低速域ともに高精度測定が可能に
- ダクト内、空調設備、環境計測などあらゆる現場に有効です
- SDカード対応で簡単データ転送
- K/J熱電対センサに対応できます



仕様

測定方式	風速：ベーン式、温度：サーミスタ(高速反応タイプ)、 K/J熱電対(別売)
測定範囲	風速：0.3～35.0m/s 温度：0～50℃、K熱電対：-50～+1300℃ J熱電対：-50～+1200℃
表示分解能	風速：0.1m/s、温度：0.1℃、K/J熱電対：0.1°
測定精度	風速：±(2%+0.2)m/s、温度：±0.8℃、 K熱電対：±(0.2%rdg+5℃)
使用環境	0～50℃、85%RH以下
SDカード	1GB～16GB対応
機能	データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
サンプリングタイム	1回/秒
インターフェース	RS-232C、USB
データロガー	オート：1～3,600秒設定可能、マニュアル：1～99点記録可能
ディスプレイ	3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
電源	単3電池×6、ACアダプタ(別売)
サイズ/質量	203L×76W×38Dmm、プローブ：76mmベーン、 プローブ長：約100cm/515g(電池含む)
標準付属品	単3電池×6、プローブ、キャリングケース、SDカード(2GB)、 取扱説明書、保証書
オプション	・K熱電対センサ各種 ・ACアダプタ FAC-23 ¥5,500 ・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN ¥7,600 ・RS-232C通信ケーブル UPCB-02 ¥5,400 ・USB通信ケーブル USB-01 ¥8,800